


# Glacis Pentol pour bois

Glacis à pores ouvertes diluable à l'eau,  
à base de résines alkydes à l'huile de lin  
pour l'extérieur et l'intérieur

*Votre partenaire  
innovateur  
pour la protection  
du bois*



- très bon étalement**
- belle finition naturelle**
- faible odeur**
- ne s'écaille pas**
- rénovation très simple**
- éprouvé depuis des années**



Idéal pour l'intérieur, car sans biocide et diluable à l'eau.



Admis pour le traitement de bâtiments agricoles.



Beaucoup de possibilités créatives pour l'intérieur et l'extérieur.

## Glacis Pentol pour bois

Pour la protection de façades, d'avant-toits, fenêtres, d'étables, clôtures et des lambrissages intérieurs.



No 402 jaune maïs No 406 brun foncé



No 403 brun-jaune No 407 brun-olive



No 404 brun chevreuil No 408 vert clair



No 405 brun moyen No 412 brun chalet



No 411 blanc chaux No 401 incolore



### Préparation du fond

Le bois doit être exempt de graisse et de poussière. Pour l'extérieur, imprégner préalablement à l'Aquagrund BI ou Penta Stabilo tout bois à l'extérieur.

### Application

Bois intérieur: 1-2 couches Glacis Pentol pour bois  
Bois extérieur: 1 couche de fond (voir préparation du fond)  
3 couches Glacis Pentol pour bois

Les teintes incolore et blanc chaux ne doivent pas être appliquées à l'extérieur.

### Rendement

8-10 m<sup>2</sup> par litre et par couche, selon le support.

### Température d'application

Minimum 7°C, maximum 30°C.

### Séchage

sec au toucher: 3 heures  
entre couche: 12 heures

### Traitement de rénovation

Nettoyer la surface des saletés et dépeussier. Enlever les anciennes peintures non adhérentes. Retoucher puis ensuite appliquer 1-3 couches générales de Glacis Pentol pour bois.

### Mesures de précaution

Cette peinture contient des huiles naturelles. C'est la raison pour laquelle il faut faire sécher en plein air les chiffons et les filtres imbibés pour éviter leur autoinflammation.

Veuillez consulter nos fiches techniques pour d'autres prescriptions.

### REPRESENTATION ET DISTRIBUTION FRANCE :

Éts. BARBIRATI, Peintures et Vernis - 450, chemin de la Rotonde,  
F-73000 Chambéry, Tél 04 79 96 35 03, Fax 04 79 96 35 05, [www.barbirati.com](http://www.barbirati.com)