

## *Naturool Glacis à l'huile*

Glacis pour bois à pores ouverts et sans biocide à base de résines et huiles végétales naturelles pour l'extérieur et l'intérieur.

**Votre partenaire  
innovateur  
pour la protection  
du bois**



**haut pouvoir de pénétration**

**14 teintes miscibles entre elles**

**ne s'écaille pas**

**renovation facile**

**vaste champ d'application**



Une rénovation régulière est profitable à long terme.



Multiples possibilités créatives.



Possibilité d'obtenir des teintes couvrantes.

## *Naturol Glacis à l'huile*

Glacis pour bois à usage universel avec un large spectre d'application pour le traitement des lames de façades, des avant-toits, des bâtiments agricoles, des clôtures et des boiseries intérieures.



802 chêne clair 809 olive



803 chêne foncé 810 padouk



804 pin 813 palissandre




805 pin parasol 814 bambou



806 acajou 818 douglas



807 châtaignier 812 blanc chaux



808 noyer 819 gris pierre

### Préparation du fond

Le bois doit être exempt de graisse, de cire et de poussière. Pour les bois exotiques et les bois contenant de la résine consulter la fiche technique.

### Application

- Intérieur: 1-2 couches avec Naturol glacis à l'huile
- Extérieur: 2-3 couches avec Naturol glacis à l'huile

### Rendement

10-12 m<sup>2</sup> par litre et par couche, selon le support.

### Température d'application

Ne pas appliquer en dessous de 5°C. Des températures basses ralentissent le séchage.

### Séchage

Au moins 24 heures entre les couches.

Dans un environnement humide ou proche de la végétation, nous recommandons pour des applications extérieures une imprégnation préalable avec du Stabilo FFF.

### Traitement de rénovation

Nettoyer la surface des saletés et dépeussier. Enlever les anciennes peintures non adhérentes. Retoucher, puis appliquer 1-3 couches de glacis Naturol.

### Mesures de précaution

Cette peinture contient des huiles naturelles. Il est impératif de faire sécher en plein air les chiffons et les filtres imbibés pour éviter leur auto-inflammation.

Demander notre fiche technique et carte de teintes.

### REPRESENTATION ET DISTRIBUTION FRANCE :

Éts. BARBIRATI, Peintures et Vernis - 450, chemin de la Rotonde,  
F-73000 Chambéry, Tél 04 79 96 35 03, Fax 04 79 96 35 05, [www.barbirati.com](http://www.barbirati.com)