



RACER'S® OIL BOIS EXOTIQUE

HUILE NATURELLE POUR BOIS EXOTIQUES ET BOIS DURS

Huile naturelle à haute pénétration, formulée pour le traitement des bois exotiques (teck, ipé, bankiraï, merbau, iroko, massaranduba...) ainsi que pour la protection des bois durs difficilement imprégnables (chêne, acacia, robinier, mélèze, pin et douglas).

RACER'S® Oil Bois Exotique est une combinaison de résines et d'huile naturelle de Bois, d'huile de Chardon et d'huile de soja conçue pour former une protection non filmogène sur les terrasses, les decks, le mobilier de jardin et les menuiseries.

RACER'S® Oil Bois Exotique est formulée avec des pigments d'oxyde de fer d'un ton légèrement brun permettant de bloquer efficacement les rayons UV.

Grâce à **RACER'S® Oil Bois Exotique** les surfaces traitées sont hydrofuges, exemptes de substances toxiques, de biocides, de terpènes susceptibles de causer des allergies (ex : terpènes d'agrumes, essence de térébenthine,...) et de solvants aromatiques : huile conforme à la norme jouet EN71/3



www.barbirati.com



CARACTÉRISTIQUES :

- Particulièrement adapté pour les terrasses
- Formulé sans solvant aromatique et sans biocide
- Conforme à la norme jouet EN71/3
- Combinaison d'huile de bois et de chardon
- Haute pénétration
- Ne s'écaille pas
- Effet non filmogène
- Rénovation facile
- A base de résines naturelles et d'huiles fines végétales
- Protection anti UV
- Protège les bois difficilement imprégnables

• Type de bois :

Huile et traitement pour le Teck, Ipé, Bankirai, Merbau, Iroko, Massaranduba, chêne, acacia, Robinier, Mélèze, Red Cedar, Mélèze, Douglas et Bois Résineux.

RACER'S® OIL Bois Exotique est une huile écologique formulée sans biocide. L'utilisation d'un traitement fongicide en milieu humide est recommandée en première couche sur certains bois.

• Destination :

Traitement des terrasses, decks, mobiliers de jardin, menuiseries (fenêtres, portes, ...), balcons et bardages.

• Conseil d'utilisation :

SUR BOIS NEUF :

Préparer les bois gras : Mélèze, ipé, Teck, Massaranduba avec **RACER'S® Prep**. Permet d'enlever le glaçage naturel du bois et assure une meilleure pénétration de l'huile **RACER'S® Oil Bois Exotique** dans la structure cellulaire du bois.

Appliquer 2 à 3 fines couches non diluées au pinceau ou à la brosse, avec séchage intermédiaire entre chaque couche.

Ne pas appliquer « mouillé sur mouillé », ni à saturation.

60 à 80 gr par couche.

Humidité du bois max 18%

Pouvoir couvrant : 10 à 14m² au litre

SUR ANCIENS FONDS :

SUR BOIS LASURÉ :

Décaper au **Racer's® Décapant Bio** ou **Racer's® Décapant**

SUR BOIS TACHÉ, GRISÉ, NOIRCI OU OXYDÉ :

Appliquer le nettoyant pour bois **Racer's® Clean** et l'éclaircissant neutralisant **Racer's® Bright**

SUR BOIS PRÉALABLEMENT SATURÉ OU HUILÉ :

A partir de la 2^{èmes} année qui suit l'application des anciens produits : appliquer le nettoyant **Racer's® Clean** et l'éclaircissant neutralisant **Racer's® Bright**

• Séchage :

Sec au toucher : 4 heures

Recouvrable : 24 heures

Durété : 24 à 36 heures



AVANT



APRÈS

• Rénovation :

Plus tôt le traitement est renouvelé, meilleur sera le résultat à long terme.

Nettoyer la surface des saletés et dépoussiérer. Ensuite, appliquer 1 à 2 couches de **Racer's® OIL Bois Exotique** sur toutes les surfaces. (essuyer avec un chiffon doux, la 2^{ème} couche appliquée après pénétration de 10 minutes.)

• Nettoyage des outils :

Nettoyage du matériel : essence de térébenthine ou diluant nettoyage.

