

RACER'S® RED CEDAR OIL

HUILE ULTRAPREMIUM : COULEUR « WESTERN RED CEDAR »

Huile spécialement formulée pour le traitement du Red Cedar. Sa combinaison d'huiles à haut pouvoir de pénétration est particulièrement adaptée pour l'acidité du Red Cedar.

RACER'S® Red Cedar Oil contient des résines naturelles et des huiles végétales comme l'huile de bois ainsi que de l'huile de chardon et de soja.

L'huile Red Cedar est renforcée anti-UV grâce à ces pigments d'oxyde de fer couleur « western Red Cedar ».

Grâce à **RACER'S® Red Cedar Oil** les surfaces traitées sont hydrofuges, exemptes de substances toxiques, de biocides, de terpènes susceptibles de causer des allergies (ex : terpènes d'agrumes, essence de térébenthine,...) et de solvants aromatiques : huile conforme à la norme jouet EN71/3



www.barbirati.com



CARACTÉRISTIQUES :

- Adaptée pour l'acidité du Red Cedar
- Formulée sans solvant aromatique
- Combinaison d'huile de bois, d'huile de chardon et de soja
- Conforme à la norme Jouet EN 71/3
- Haute pénétration
- Effet non filmogène
- Rénovation facile
- A base de résines naturelles et d'huiles fines végétales
- Renforcée anti UV

● Type de bois :

Red Cedar.

RACER'S® Red Cedar Oil est une huile écologique formulée sans biocides. L'utilisation d'un traitement fongicide en milieu humide est recommandée en première couche sur certains bois.

● Destination :

Traitement des bardages, menuiseries (fenêtres, portes, ...) et balcons.
Utilisation intérieure et extérieure.

● Conseil d'utilisation :

SUR BOIS NEUF :

Appliquer 2 à 3 fines couches non diluées
au pinceau ou à la brosse avec séchage
intermédiaire entre chaque couche.
60 à 80 gr par couche.
Humidité du bois max 18%
Pouvoir couvrant : 10 à 14m² au litre.
Ne pas appliquer « mouillé sur mouillé »,
ni à saturation

SUR ANCIENS FONDS :

SUR BOIS LASURÉ :
Décaper au **Racer's® Décapant**

SUR BOIS TACHÉ, GRISAILLÉ OU OXYDÉ :
Appliquer le nettoyant pour bois **Racer's® Clean**
et l'éclaircissant neutralisant **Racer's® Bright**

SUR BOIS PRÉALABLEMENT SATURÉ OU HUILÉ :
A partir de la 2^{ème} année qui suit l'application des anciens produits : appliquer le nettoyant **Racer's® Clean** et l'éclaircissant neutralisant **Racer's® Bright**

● Séchage :

Sec au toucher : 4 heures
Recouvrable : 24 heures
Dureté : 24 à 36 heures

● Rénovation :

Plus tôt le traitement est renouvelé, meilleur sera le résultat à long terme.
Nettoyer la surface des saletés et dépoussiérer. Ensuite, appliquer 1 à 2 couches de **Racer's® Red Cedar OIL** sur toutes les surfaces. (essuyer avec un chiffon doux, la 2^{ème} couche appliquée après pénétration de 10 minutes.)

● Nettoyage des outils :

Nettoyage du matériel : essence de térébenthine ou diluant nettoyage.



Il est conseillé de poncer soigneusement le bois (Gr 120 - Gr 150) après décapage/ nettoyage avant application de l'huile

